



masteroil ATF DCG

Beschreibung

masteroil ATF DCG ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell für die in heutigen Personenkraftwagen eingesetzten Doppelkupplungsgetriebe (DCT) entwickelt und sorgt für eine problemlose Funktion dieser Getriebe.

Anwendung

masteroil ATF DCG hauptsächlich für die Direktschaltgetriebe (DSG) der VAG gedacht, kann aber auch für andere 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift oder 7-Gang-BMW Drivelogic verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für VW-Trockenkupplungen DSG Typ 0AM, 02M, 02Q und 02S bestimmt.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,849
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² / s	38,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² / s	7,5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	198
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- API GL-4
- 83220306816 / 83220397244 / 83220440214 / 83222147477 / 83222148578 / 83222148579 / 83222167666 / 83222409710 / 83222433157 / DCTF-1 / DCTF-2 / DTF 1 / FFL-4 / MTF LT-3 / MTF LT-5
- Chery 730DHB / DHC 7DCT300 / 738DHA / 7DCT380 / 9009011085
- Chrysler 68044345EA
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C130
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-DA11 / 9.55550-MZ2 / 9.55550-MZ6
- Ford F-DC / WSS-M2C200-D2 / WSS-M2C200-D3 / WSS-M2C200-E1 / WSS-M2C218-A1 / WSS-M2C936-A
- GM FFL-4
- GREAT WALL GW7DCT1 / GWM 7DCT450
- HONDA MTF III
- HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1
- KIA 04300-2N110 WDHO-1
- KUNLUN DCTF-7S
- MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 / SLS A0019898603
- MCLAREN FFL-4
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / DCT FLUID / GR6 / GT-R R35 / LV MTF-1 / R35 SPECIAL
- Porsche 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30 / 000.043.305.63 / 999.917.080.00 / 999.917.080.01 / 999.917.546.00 / TF 0870
- PSA 1618078480 / 9730 A8 / 9734 S2 / JWS 2271
- Renault 7711579456 / 7711785243 / BOT450 EDC 6-Speed / DC4 / DW5 / DW6
- SINOPEC DCTF-GS
- SUZUKI 99000-22B27-036
- Toyota JWS 2271 / LF / LV 75W MT
- Volvo 1161520-7 / 1161839 / BOT341 #1161838 / G 009 317 / G 052 171
- VW G 052 178 / G 052 182 / G 052 512 / G 052 513 / G 052 527 / G 052 529 / G 052 726 / G 052 798 / G 055 512 / G 055 529 / G 055 549 / G 060 726 / G 070 726 / TL 521 82



masteroil

Vorteile

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrieren.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

Hinweise

masteroil ATF DCG ist nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter