



masteroil MULTI ATF FE

Beschreibung

Dieses Getriebeöl ist ein HC-Synthese, hoch beanspruchbares Ultrahochleistungsgetriebeöl. Es wurde speziell auf deutlich verlängerte Wechselintervalle ausgelegt. Das Öl besteht aus synthetischen Grundölen der Premiumqualität und eignet sich für Automatikgetriebe sowohl von Lastkraftwagen als auch für Getriebesysteme von schweren Lastkraftwagen und Bussen.

Anwendung

Dieses Getriebeöl ist auf lange Ölwechselintervalle bei Automatikgetrieben in Lastkraftwagen und Bussen sowie von Getrieben in Nutzfahrzeugen und sonstigen Schwerlastanwendungen ausgelegt.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,844
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² / s	38,7
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² / s	7,3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15400
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- VOITH H55.6335xx
- Aisin Warner AW-1 / JWS 3324/ AW-2
- Allison C4;
- BMW 83 22 0 397 114 / 83 22 2 305 397 / 83 22 9 407 858 / 83222152426 / 83222167718 / 83222413477 / ATF 3 / ATF 7 / L 12108 / M-1375.4
- Chrysler 68157995AA
- Fiat 9.55550-AV2 / AV5
- Ford MERCON LV / MERCON SP / WSS-M2C195-A / WSS-M2C924-A / WSS-M2C938-AGM Dexron HP / Dexron VI
- GM DEXRON HP / DEXRON VI
- Honda DW1
- Hyundai NWS-9638 T5 / SPH-IV / SP-IV
- Isuzu WSI
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- Mazda FZ
- MB 236.12 / 236.14 / 236.41
- Mitsubishi ATF J3
- Nissan Matic-S
- PSA 1635056080
- Tesla ATF9/EDF2
- Toyota Auto Fluid WS
- VOLVO 31492172 / 31492173
 - VW G 053 001 / G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

Vorteile

Sehr geschmeidiges Schaltverhalten, keine Vibrationen.: Sehr ruhige Schaltvorgänge, ohne Vibrationen

Deutlich verlängerte Getriebelebensdauer.: Deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.: Ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter

